



COPENAGHEN 41 3W 4000K 250LM 30° 230V

Codice: CPG-N

Gli incassi diffondono luce generale o d'accento, ma sempre ad alto rendimento luminoso. Esprimono valori di luminanza contenuti e livelli di abbagliamento estremamente bassi, grazie alle ottiche arretrate e a un'ampia gamma di accessori. Sono disponibili numerose varianti: con cornice tonda o quadra, con ottica fissa oppure oscillante, senza cornice e con profondità di incasso ridotte.

SPECIFICHE GENERALI

Designer	Elcom Design Team
Ambiente installazione	Interno
Installazione	Incasso battuta
Luogo di montaggio	Soffitto
Packaging	Scatola in cartone
Made in	Italia

SPECIFICHE FISICHE

Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Opaco
Colore corpo	Bianco
Orientabilità	Fisso
Idoneo a materiali isolanti	No
IP	IP40
Acquastop	No
Resist. Nebbia salina	No

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE

Lumen	250
Tipo di luce	White
CCT	4000K
CRI	80
UGR	< 19
Vita utile (L#B#)	L70B50

SPECIFICHE EMISSIONE LUCE

Tipologia del fascio luminoso	Simmetrico
Tipologia di ottica / diffusore / riflettore	Lente ottica simmetrica
Finitura ottica / diffusore / riflettore	Trasparente
Beam (°)	30

SPECIFICHE ELETTRICHE

Adatto per la dimmerazione	No
----------------------------	----

Tipologia Controllo	ON/OFF
Potenza (W)	3
Potenza downlight (W)	3
Tipo di alimentazione (CC / CV)	Tensione

DIMENSIONI E PESO

Altezza / Spessore (mm)	34.5
Diametro (mm)	41.5
Diametro foro d'incasso (mm)	38.2

CONDIZIONI GENERALI

Garanzia	2 anni
----------	--------

CODICI ACCESSORI



03150

DRIVER 350-900mA 0-32W 1.10V-
PUSH IP20



03151

DRIVER 350-900mA/24VDC 20W
DALI IP20